



Campana extraíble, diseño discreto e integrado

Oculta en los muebles sobre la placa de cocción, esta discreta campana solo es visible cuando se usa. Puedes extraerla fácilmente para activar el extractor mientras cocinas y volver a ocultarla al terminar.

Campana Extraíble «Hidden» de 90 cm con control mecánico, 3 niveles de potencia, Potencia máxima de 600 m3/h, Nivel de ruido de 68 dB(A), Lámparas LED, INOX, Clase C

Ventajas y características

Luces LED, iluminación intensa de larga duración

Disfruta de las ventajas de la iluminación LED, intensa y de larga duración. Es perfecta para iluminar la superficie de la placa de cocción y además resulta altamente eficiente a largo plazo.



- Tipo de campana: Extraíble de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 250 m3/h
- Potencia sonora alta/baja: / dB(A)
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio

Control mecánico, facilidad de uso

El innovador sistema de control que regula los ajustes de la campana de extracción la convierte en un electrodoméstico muy práctico. Modifica la intensidad de la luz y la potencia de extracción para tomar el control absoluto del proceso de cocción.

Motor eficiente y de gran potencia

Esta campana de cocina elimina rápidamente humos y olores de cocción. La razón es el motor eficiente y potente de esta avanzada campana extractora.



Integración en el mueble, optimiza el espacio

Un diseño de campana extractora que se integra casi invisiblemente con el mobiliario de cualquier cocina. La campana se oculta completamente cuando no está en uso, instalada al ras, ofreciendo un aspecto impecable de diseño actual y optimizando al mismo tiempo el espacio de cocción.

Especificaciones de producto

| | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| PNC | 942 022 113 | Consumo en modo Apagado (W) | 0.01 |
| EAN | 7332543656660 | Absorción del motor, W | 250 |
| Clase | C | Presión Máx, Pa | 485 |
| Color | Inox antihuellas | Alto Máx. | 339 |
| Chimenea | No disponible | Alto (mm) | 339 |
| Válvula antirretorno | No | Ancho (mm) | 861 |
| Nivel de ruido máximo | 68 dB(A) | Fondo (mm) | 298 |
| Filtro de carbón opcional | ECFB02 | Salida de aire (mm) | 150 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 86.5 | Dist. instalación placa eléctrica | 50 |
| Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) | 415 | Dist. instalación placa gas | 50 |
| Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) | 230 | Nº de motores | 1 |
| Índice de eficiencia fluodinámica | 18.1 | Opciones de diseño | Campana integrada oculta |
| Clase de eficiencia fluodinámica | C | Nº de velocidades | 3 |
| Eficiencia lumínica (lux/W) | 44 | Hob2Hood | No |
| Clase de eficiencia lumínica | A | Nº de filtros | 3 |
| Eficiencia de filtrado de grasas (%) | 65.1 | Tipo de filtro | Malla de aluminio |
| Clase de eficiencia del filtrado de grasas | D | Voltaje (V) | 220-240 |
| Potencia mínima | 250 m3/h | Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia máxima | 600 m3/h | Longitud del cable (m) | 1.6 |
| Nivel de ruido mínimo | 49 dB(A) | Tipo de enchufe | Schuko |
| Consumo en Stand by (W) | 0 | | |

