



Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia

El motor altamente eficiente de esta campana decorativa se monta contra la pared. Un diseño que reduce eficazmente los olores mientras mejora la estética de tu espacio de cocina.

Campana decorativa «Beta Plus» de 90 cm, 3 niveles de potencia, Potencia máxima de 600 m3/h, nivel de ruido de 68 dB(A), Luces LED, INOX, Clase C

Ventajas y características

Diseño en línea con tu estilo

Esta campana extractora ofrece el diseño perfecto en una casa moderna. Combinando características funcionales de limpieza del aire con un estilo moderno, en línea con cualquier cocina.

- Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
- Potencia sonora alta/baja: 65/46 dB(A)
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio

Máxima filtración, una y otra vez

Un filtro eficiente que captura y elimina las grasas y olores mientras estás cocinando. Además, puedes lavar este filtro en el lavavajillas, asegurando la eficiencia en el funcionamiento de tu campana.

Control mecánico, facilidad de uso

El innovador sistema de control que regula los ajustes de la campana de extracción la convierte en un electrodoméstico muy práctico. Modifica la intensidad de la luz y la potencia de extracción para tomar el control absoluto del proceso de cocción.

Luces LED, iluminación intensa de larga duración

Disfruta de las ventajas de la iluminación LED, intensa y de larga duración. Es perfecta para iluminar la superficie de la placa de cocción y además resulta altamente eficiente a largo plazo.

Especificaciones de producto

PNC	942 022 490	Extracción intensiva en modo	0
EAN	7332543714360	Recirculación (m3/h)	0
Clase	C	Consumo en Stand by (W)	0
Color	Inox antihuellas	Consumo en modo Apagado (W)	0.01
Chimenea	Incluida	Absorción del motor, W	210
Válvula antirretorno	Sí	Presión Máx, Pa	435
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	Alto Máx.	1180
Filtro de carbón opcional	ECFB01	Alto (mm)	678
Consumo energético anual (kWh/año)	96.4	Ancho (mm)	898
Extracción máxima en modo	415	Fondo (mm)	450
Recirculación (m3/h)		Salida de aire (mm)	150
Extracción mínima en modo	250	Dist. instalación placa eléctrica	50
Recirculación (m3/h)		Dist. instalación placa gas	65
Índice de eficiencia fluodinámica	15.3	Nº de motores	1
Clase de eficiencia fluodinámica	D	Opciones de diseño	Panel de control negro, Botones de acero INOX, Pantalla blanca impresa, control frontal de policarbonato
Eficiencia lumínica (lux/W)	46	Nº de velocidades	3
Clase de eficiencia lumínica	A	Hob2Hood	No
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1	Nº de filtros	3
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C	Tipo de filtro	Cartuchos lavables de aluminio
Potencia mínima	295 m3/h	Voltaje (V)	220-240
Potencia máxima	600 m3/h	Frecuencia (Hz)	50
Potencia intensiva	Sin modo intensivo	Longitud del cable (m)	1.35
Nivel de ruido mínimo	51 dB(A)	Tipo de enchufe	Schuko

