



### Cocina de inducción, calentamiento rápido y preciso


La cocción por inducción permite ajustar la temperatura al instante y de manera precisa, desde el fuego lento hasta la máxima potencia. Así, las placas de inducción calientan más rápido que cualquier otra, y además, son más eficientes, ya que solo aplican calor en la base del recipiente.

Placa de inducción flexible de 60 cm biselada extraplana de 3 zonas, una de ellas de 28 cm y 5,2 kW cm, controles táctiles, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible.

### Ventajas y características

#### Superficie plana y resistente, limpieza más fácil

La superficie de la placa de cocción es totalmente plana y resistente a los arañazos. El área circundante a la base del recipiente se mantiene fría, si algo se derrama no se quema ni se pega. Basta pasar un paño para mantener la placa perfectamente limpia.



#### Controles táctiles independientes, mayor comodidad y facilidad de uso

Los controles táctiles individuales de esta placa de inducción AEG cuentan con botones «+» y «-» que permiten el control eficaz de la temperatura de cada una de las zonas de cocción. Ajusta la configuración con la punta de tus dedos y disfruta del control absoluto de todo el proceso de cocinado.

#### Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de cocción.



- Inducción
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3700W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 1400-2500W/145mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: No, 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

#### PowerBoost, potencia intensiva para un calentamiento más rápido

La función de incremento de potencia permite hervir agua con extraordinaria rapidez (puede llegar a hervir en menos de 90 segundos), y es perfecta para elaboraciones que necesitan un golpe de calor rápido e intenso como sellar la carne o flambear.

#### Temporizador ajustable con avisador, hasta 99 minutos

El temporizador, que dura hasta 99 minutos, permite ajustar el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción, y también, actúa como minuterero cuando no se esté usando la placa en sí.

#### Especificaciones de producto

PNC	949 597 414	Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador, Desactivar sonidos	
EAN	7332543602568		Avisador acústico	Sí
Encimera	de inducción		Bloqueo de seguridad	Sí
Tamaño (cm)	60		PowerSlide	No
Mandos de control	Electrónico, Táctil independiente		Función Puente	No
Estética	Cuádruple biselado		Función Pausa	Sí
Dimensiones	590x520		Cronómetro	No
Ancho hueco (mm)	560		Temporizador	Sí
Fondo hueco (mm)	490		Función PowerBoost	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí		Indicador de calor residual	Sí
Cocción Asistida	No	Encendido electrónico	No	
Voltaje (V)	220-240/400V2N	Termopar	No	
Potencia total (W)	7350	Parrillas	Sin parrillas	
Máx. Potencia gas (W)	0	Color	Negro	
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm	Frecuencia (Hz)	50-60	
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W/210mm	Longitud del cable (m)	1.5	
Zona cocción posterior dcho.	1400-2500W/145mm	Tipo de enchufe	Sin enchufe	

