



Controles táctiles independientes, mayor eficacia y comodidad

Los eficaces controles táctiles te permiten ajustar el nivel de calor de la zona de cocción con precisión, al tiempo que su superficie plana es fácil de limpiar y se integra a la perfección con la encimera.

Placa vitrocerámica de 60 cm y marco de acero inoxidable con 4 zonas de cocción (una de ellas doble) y panel de control táctil independiente.

Ventajas y características

Zona de cocción doble, para utensilios de distintos tamaños

Esta placa ofrece más posibilidades. Gracias a la zona de cocción doble, puedes utilizar una gran variedad de ollas y sartenes para preparar tus recetas.

Indicadores de calor residual

Los indicadores de calor residual están situados en la parte delantera, lo que ofrece una perspectiva clara de todas las zonas de la placa que siguen enfriándose.

Bloqueo de seguridad para niños, evita accidentes

El bloqueo de seguridad para niños garantiza que la placa no se pueda encender por accidente (o por travesura).

- Marco OptiFit™ XL
- Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Zona frontal izquierda: zona de cocción de doble anillo, Hilight, 750-2200W/120-210mm
- Zona trasera izquierda: Luz alta, 1200 W / 145 mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: Luz alta, 1200 W / 145 mm
- Zona posterior derecha: Luz alta, 1800 W / 180 mm
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Indicadores de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- OptiFix™, instalación rápida y fácil
- ProBox™, accesorio disponible
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

PNC	949 492 128
EAN	7332543484379
Encimera	vitrocerámica
Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Electrónico, Independiente
Estética	Marco INOX
Dimensiones	576x516
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	No
Cocción Asistida	No
Voltaje (V)	220-240
Potencia total (W)	6400
Máx. Potencia gas (W)	0
Zona cocción frontal dcho.	1200 W / 145 mm
Zona cocción frontal izdo.	750-2200W/120-210mm
Zona cocción posterior dcho.	1800 W / 180 mm
Zona cocción posterior izdo.	1200 W / 145 mm
Funciones de control	Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual
Avisador acústico	No
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	No
Función Pausa	No

Cronómetro	No
Temporizador	No
Función PowerBoost	No
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Termopar	No
Parrillas	Sin parrillas
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49

