



FlexiPuede, combina hasta 4 zonas y aprovecha al máximo el espacio disponible

La función FlexiPuede permite combinar hasta 4 zonas para aprovechar al máximo el espacio disponible. Sea cual sea la forma o tamaño del recipiente de tu elección, obtendrás una distribución perfectamente uniforme del calor.

Placa de inducción flexible de 60 cm biselada extraplana de 3 zonas, una de ellas de 28 cm, controles táctiles deslizantes, Función FlexiPuede multizona con ajuste zonal de temperatura en tres niveles de intensidad, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una

Ventajas y características

Función PowerSlide, agilidad profesional en la cocina

La función PowerSlide permite configurar en la zona flexible tres zonas de temperatura diferente: fuego fuerte, medio y mantener caliente. Desplaza el recipiente entre las distintas áreas de temperatura dependiendo de la necesidad puntual de cada receta.

Controles táctiles deslizantes independientes para cada zona de cocción

El panel de control de esta placa permite seleccionar fácilmente la temperatura exacta. Basta con tocar suavemente el nivel de potencia adecuado en el mando deslizante y la potencia calorífica se ajustará al instante siguiendo nuestras instrucciones.

- Inducción
- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Calentamiento rápido automático
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activándolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de cocción.



MaxiSense®, la placa de inducción adapta automáticamente la zona de cocción al tamaño

Para ofrecer el máximo nivel de flexibilidad, las zonas de esta placa de inducción se adaptan automáticamente al tamaño y la forma de los recipientes, asegurando una cocción uniforme y más eficiente, ya que solo aplican calor en la base del recipiente.

Superficie plana y resistente, limpieza más fácil

La superficie de la placa de cocción es totalmente plana y resistente a los arañazos. El área circundante a la base del recipiente se mantiene fría, si algo se derrama no se quema ni se pega. Basta pasar un paño para mantener la placa perfectamente limpia.

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Longitud del cable (m)	1.5
Tamaño (cm)	60	Código de producto	949 597 421
Mandos de control	Electrónico, Deslizante independiente	Código EAN	7332543603800
Estética	Cuádruple biselado	Product Partner Code	E - Generic Partner All
Potencia total (W)	7350		
Dimensiones	590x520		
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm		
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm		
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Puente flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, PowerSlide, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		

