



Cocina de inducción, calentamiento rápido y preciso

La cocción por inducción permite ajustar la temperatura al instante y de manera precisa, desde el fuego lento hasta la máxima potencia. Así, las placas de inducción calientan más rápido que cualquier otra, y además, son más eficientes, ya que solo aplican calor en la base del recipiente.

Placa de inducción flexible de 60 cm biselada extraplana de 3 zonas Power, una de ellas de 28 cm y 3,7 kW, controles táctiles deslizantes, función Puente bizona, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible.

Ventajas y características

Superficie plana y resistente, limpieza más fácil

La superficie de la placa de cocción es totalmente plana y resistente a los arañazos. El área circundante a la base del recipiente se mantiene fría, si algo se derrama no se quema ni se pega. Basta pasar un paño para mantener la placa perfectamente limpia.



Panel de control frontal, control rápido y eficaz del proceso de cocción

Al tener esta placa los controles de potencia en el panel frontal, tienes acceso rápido y directo a la regulación de temperatura de cocción durante todo el proceso.



Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de cocción.



PowerBoost, potencia intensiva para un calentamiento más rápido

La función de incremento de potencia permite hervir agua con extraordinaria rapidez (puede llegar a hervir en menos de 90 segundos), y es perfecta para elaboraciones que necesitan un golpe de calor rápido e intenso como sellar la carne o flambear.

Temporizador ajustable con avisador, hasta 99 minutos

El temporizador, que dura hasta 99 minutos, permite ajustar el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción, y también, actúa como minuterero cuando no se esté usando la placa en sí.

- Inducción
- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Tamaño (cm)	60	Código de producto	949 597 807
Mandos de control	Deslizante independiente	Código EAN	7332543767403
Estética	Cuádruple biselado	Código de producto	All Open
Dimensiones	590x520		
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm		
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm		
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Función Pausa, Desactivar sonidos		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		
Tipo de enchufe	No incluye enchufe		

