Campana decorativa de pared vertical, 90 cm, Cristal negro
3BC497GN

3BC497GN

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D)*
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 739 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 404 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A).
- Aspiración perimetral. Filtros lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Apertura frontal con posición de paro para los momentos de máxima intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin tubo decorativo.

Accesorios opcionales

LZ10AFR00 Set recirculacion regenerativo(sin tubo)
LZ10AXK50 Canal de ventilación
LZ10AXL50 Canal de ventilación

Accesorios incluidos

4242006264406

A
garantía motor 10 años
extra silencio EXTRA Silencio

Campana decorativa de pared vertical, 90 cm, Cristal negro
3BC497GN



Desde el borde superior del soporte para ollas

A: Eléctrico
B: Gas



(1) Salida de aire al exterior (2) Circulación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo



Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.

Dimensiones en mm



A: Salida de aire al exterior
B: Enchufe

Desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico
D: Gas

Características

Tipología: Wall-mounted
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
Altura del producto, sin conducto decorativo: 430 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct: 450 mm
Dist mín resp zonas cocc gas: 650 mm
Peso neto: 23,9 kg
Tipo de control: Electrónica
Máxima extracción de aire: 405 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 563.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación: 315 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 739 m³/h
Número de lámparas: 2
Nivel de contaminación acústica: 58 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
Código EAN: 4242006264406
Potencia de conexión: 143 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Montaje en pared

Características de consumo y conexión

2022-03-23