

**Serie | 6, Módulo de integración, 86
cm, Metallic
DHL885C**



Datos técnicos

Tipología :	Traditional
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	150
Medidas del nicho de encastre :	418mm x 836.0mm x 264mm
Dist mín resp zonas cocc eléct :	500
Dist mín resp zonas cocc gas :	650
Peso neto (kg) :	9,455
Tipo de control :	Electrónica
Máxima extracción de aire (m ³ /h) :	630
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) :	310.0
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	730
Numero de lámparas :	2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	65
Diámetro de la salida de aire :	150 / 120
Material del filtro antigrasa :	Aluminio lavable
Código EAN :	4242002824369
Potencia de conexión (W) :	277
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Integrable

Accesorios opcionales

DHZ5605 : Set de recirculación tradicional

DWZ0ITOP0 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)

DWZ1IX1C6 : Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior)

