

Serie | 4, Campana decorativa de pared, 75 cm, Metallic DWB77IM50



Datos técnicos

| | |
|---|------------------------------|
| Tipología : | Chimenea |
| Certificaciones de homologacion : | CE, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 130 |
| Altura del conducto decorativo : | 583-912/583-1022 |
| Altura del producto, sin conducto decorativo : | 53 |
| Dist mín resp zonas cooc eléct : | 550 |
| Dist mín resp zonas cooc gas : | 650 |
| Peso neto (kg) : | 12,778 |
| Tipo de control : | Electrónica |
| Máxima extracción de aire (m ³ /h) : | 454 |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) : | 379.0 |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) : | 739 |
| Numero de lámparas : | 2 |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : | 65 |
| Diámetro de la salida de aire : | 120 / 150 |
| Material del filtro antigrasa : | Acero inoxidable lavable |
| Código EAN : | 4242005036080 |
| Potencia de conexión (W) : | 255 |
| Intensidad corriente eléctrica (A) : | 10 |
| Tensión (V) : | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) : | 50; 60 |
| Tipo de clavija : | Schuko con conexión a tierra |
| Tipo de instalación : | Montaje en pared |

Accesorios opcionales

- DHZ1225 : Canal de ventilación
- DHZ1235 : Canal de ventilación
- DWZ0DX0U0 : Set de recirculacion tradicional
- DWZ0XX0J0 : Set de recirculacion regenerativo
- DZZ0XX0P0 :

