

**Sistema LEDSpot, todo el centro de atención sobre la placa**

Una campana con sistema LEDSpot ilumina intensamente toda la placa. Gracias a la iluminación integrada podrás ver perfectamente todo lo que ocurre sobre la placa de cocción. Además, es un sistema diseñado para ofrecer una larga vida útil y ser energéticamente eficiente.

Campana extraíble Sklok de 60 cm, control mecánico, 3 niveles de potencia (Potencia máxima 600 m³/h, Nivel de Ruido 68 dB(A)), Iluminación LED, INOX, Clase B

Ventajas y características**Despliega tu campana para cocinar en un ambiente más limpio**

Disfruta de más espacio y estilo en tu cocina con las campanas integradas de Electrolux. Se montan directamente bajo el mobiliario de tu cocina, listas para ponerse a trabajar cuando las necesites. Dotan a tu cocina de un aire elegante y funcional tanto ocultas como en funcionamiento.

- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m³/h / 250 m³/h
- Potencia sonora alta/baja: / dB(A)
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

Los ajustes de la campana, simplificados

Accede fácilmente a los ajustes de la campana gracias a nuestros intuitivos controles electrónicos. Ajusta la luz o la potencia del ventilador para cocinar con rapidez y flexibilidad.

Mayor visibilidad, menor consumo

Los LED, siendo energéticamente muy eficientes, son perfectos para las zonas de la casa donde hacemos nuestra vida social. Muy luminosos e increíblemente eficientes, son esenciales para las cocinas modernas de hoy, y del futuro.

**Aire limpio por toda la cocina**

Esta campana de tecnología avanzada cuenta con un motor potente que extrae con facilidad los vapores de la cocción para que puedas disfrutar de un ambiente agradable y limpio en la cocina y puedas disfrutar relajado de la sobremesa.

Especificaciones de producto

PNC	942 022 116	Consumo en modo Apagado (W)	0.01
EAN	7332543668106	Absorción del motor, W	250
Clase	C	Presión Máx, Pa	485
Color	Inox antihuellas	Alto Máx.	339
Chimenea	No disponible	Alto (mm)	339
Válvula antirretorno	Sí	Ancho (mm)	560
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	Fondo (mm)	298
Filtro de carbón opcional	ECFB02	Salida de aire (mm)	150
Consumo energético anual (kWh/año)	86.5	Dist. instalación placa eléctrica	50
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	415	Dist. instalación placa gas	50
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	230	Nº de motores	1
Índice de eficiencia fluodinámica	18.1	Opciones de diseño	Campana integrada oculta
Clase de eficiencia fluodinámica	C	Nº de velocidades	3
Eficiencia lumínica (lux/W)	44	Hob2Hood	No
Clase de eficiencia lumínica	A	Nº de filtros	2
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	Tipo de filtro	Malla de aluminio
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	Voltaje (V)	220-240
Potencia mínima	250 m3/h	Frecuencia (Hz)	50
Potencia máxima	600 m3/h	Longitud del cable (m)	1.6
Nivel de ruido mínimo	49 dB(A)	Tipo de enchufe	Schuko
Consumo en Stand by (W)	0		

