

**Integración que ahorra espacio**

Aprovecha el limitado espacio de tu cocina con esta reducida campana extraíble, totalmente integrada.

Campana extraíble «Versa» de 60 cm con control mecánico, 3 niveles de potencia, máxima de 360 m³/h, luces LED, INOX, Clase C

Ventajas y características**Los ajustes de la campana, simplificados**

Accede fácilmente a los ajustes de la campana gracias a nuestros intuitivos controles electrónicos. Ajusta la luz o la potencia del ventilador para cocinar con rapidez y flexibilidad.

- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 370 m³/h / 155 m³/h
- Potencia sonora alta/baja: / dB(A)
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED candle
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

Filtro limpio, aire limpio.

Este filtro ofrece una protección permanente y eficaz en la cocina. Y como es totalmente lavable, sigue filtrando el aire de tu cocina durante mucho más tiempo.

Mayor visibilidad, menor consumo

Los LED, siendo energéticamente muy eficientes, son perfectos para las zonas de la casa donde hacemos nuestra vida social. Muy luminosos e increíblemente eficientes, son esenciales para las cocinas modernas de hoy, y del futuro.



Especificaciones de producto

PNC	942 022 056	Consumo en modo Apagado (W)	0.01
EAN	7332543614745	Absorción del motor, W	125
Clase	C	Presión Máx, Pa	350
Color	Silver	Alto Máx.	179
Chimenea	No disponible	Alto (mm)	179
Válvula antirretorno	Sí	Ancho (mm)	598
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	Fondo (mm)	284
Filtro de carbón opcional	ECFB03	Salida de aire (mm)	120
Consumo energético anual (kWh/año)	54.3	Dist. instalación placa eléctrica	42
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	125	Dist. instalación placa gas	65
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	90	Nº de motores	1
Índice de eficiencia fluodinámica	13.4	Nº de velocidades	3
Clase de eficiencia fluodinámica	D	Hob2Hood	No
Eficiencia lumínica (lux/W)	12	Nº de filtros	2
Clase de eficiencia lumínica	E	Tipo de filtro	Malla de aluminio
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	Voltaje (V)	220-240
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	Frecuencia (Hz)	50
Potencia mínima	155 m3/h	Longitud del cable (m)	1.3
Potencia máxima	370 m3/h	Tipo de enchufe	Euro
Nivel de ruido mínimo	48 dB(A)		
Consumo en Stand by (W)	0		

