

**Campana con iluminación inspiradora e inteligente**

Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 consume mucha menos energía que otras campanas con otros sistemas de iluminación y tiene una vida útil muchísimo más larga. Eficientes y prácticas, estas luces garantizan una visibilidad excepcional para todo lo que necesites al cocinar.

Campana extraíble «Versa» de 60 cm con control mecánico, 3 niveles de potencia, máxima de 410 m3/h, 69 dB(A), luces LED, INOX

Ventajas y características**Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino**

Disfruta de una iluminación experta mientras cocinas. La gama LEDlights consume menos energía que otros métodos de iluminación y ofrece gran visibilidad en la cocina, asegurando una cocción ágil y segura.



- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3, Micro switch
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 410 m3/h / 170 m3/h
- Pulsadores de 3, Micro switch velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

Reduce al máximo los humos de cocción

Crea una atmósfera más limpia para ayudarte a cocinar, comer y relajarte en tu cocina con esta eficiente campana. Su fiable motor reduce eficazmente los humos de cocción para que disfrutes más que nunca de tu cocina.

**Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca**

Con un filtro antigrasa fiable podrás siempre disfrutar de un espacio de cocina limpio y fresco. En caso de que necesites cambiarlo, se puede reemplazar fácilmente e incluso lavarlo. Así disfrutarás de una cocina bien limpia durante mucho tiempo.

Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad

Disfruta del control total de la campana con solo pulsar un botón. Basta presionar para aumentar o disminuir la potencia, así disfrutas de un ambiente de cocción despejado.

Instalación rápida y sencilla

Las soluciones PerfectFit permiten sustituir fácilmente tu campana extractora actual. Instalación rápida y precisa con un 25% menos de pasos de montaje y opciones sin herramientas.

Especificaciones de producto

Color	Acero inox.	Salida de aire (mm)	150
Chimenea	No disponible	Voltaje (V):	220-240
Válvula antirretorno	Sí	Frecuencia (Hz)	50
Nivel de ruido mínimo	48 dB(A)	Longitud del cable (m)	1.3
Tipo de filtro de carbón	ECFB03	Absorción del motor, W	100
Consumo energético anual (kWh/año)	56.6	Presión Máx, Pa	270
Clase	C	PNC	942 022 676
Índice de eficiencia fluodinámica	15	EAN	7332543828081
Clase de eficiencia fluodinámica	D	Código de producto	B - Open All
Eficiencia lumínica (lux/W)	10.125		
Clase de eficiencia lumínica	E		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1		
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D		
Potencia mínima	170 m3/h		
Potencia máxima	410 m3/h		
Potencia intensiva	Sin modo intensivo		
Nivel de ruido intensivo	0		
Nivel de ruido máximo	69 dB(A)		
Alto Máx.	179		
Alto (mm)	179		
Ancho (mm)	598		
Fondo (mm)	284		
Nº de motores	1		

