


Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una para utensilios de gran tamaño

Las placas de inducción con función puente combinan dos zonas independiente enfrentadas para crear una única superficie de mayor tamaño. Con un único mando de control para los ajustes de temperatura y tiempo, es ideal para sacar el máximo partido a la plancha o la bandeja asadera.

Placa de inducción biselada extraplana Infinite de 80 cm con 4 zonas de cocción una de ellas de 32 cm, Función Puente, Función Hob2Hood de control automático con una campana compatible, Control táctil deslizando, Temporizador, Anclaje Easy Fix

Ventajas y características
Función Puente, mayor flexibilidad de cocción

Combina dos zonas independientes para crear una única superficie más grande con los ajustes de temperatura y tiempo en un solo mando de control. Ideal para sacar el máximo partido a la plancha grill o teppanyaki


Zonas Infinite, se ajustan al recipiente

Las zonas de cocción Infinite se ajustan al tamaño del recipiente en cuanto lo pones sobre la placa ofreciendo cobertura total, sea cual sea su tamaño, generando calor sin perder eficacia.


Zona de cocción triple XL, espacio incluso para hacer una paella

Experimente la libertad de cocinar total con la XL de triple zona. Con la gran zona de cocción puedes usar tus ollas, sartenes e incluso paellas más grandes en la placa. Y con nuestra tecnología de inducción, el rendimiento del calentamiento es sin compromisos.



- Inducción
- Biselada
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio: Inducción, 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: No,
- Zona posterior derecha: Inducción, 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Hob2Hood, conexión inalámbrica con la campana extractora

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.

DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona

Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.

Especificaciones de producto

PNC	949 596 715		Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
EAN	7332543590445		
Encimera	de inducción	Funciones de control	
Tamaño (cm)	80		
Mandos de control	Deslizante independiente		
Estética	Biselada		
Dimensiones	780x520		
Ancho hueco (mm)	750	Avisador acústico	Sí
Fondo hueco (mm)	490	Bloqueo de seguridad	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	PowerSlide	No
Cocción Asistida	No	Función Puente	Sí
Voltaje (V)	220-240/400V2N	Función Pausa	Sí
Potencia total (W)	7350	Cronómetro	Sí
Máx. Potencia gas (W)	0	Temporizador	Sí
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm	Función PowerBoost	Sí
Zona cocción central	1400 / 2500 W / 145 mm	Indicador de calor residual	Sí
Zona cocción posterior dcho.	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	Encendido electrónico	No
Zona cocción posterior dcho.	2300-3200W/210mm	Termopar	No
		Parrillas	Sin parrillas
		Color	Negro
		Frecuencia (Hz)	50-60
		Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	Sin enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49

