

iQ500, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic LC98BIP50



A+



- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ touchControl con display: fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Chimenea
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
 Altura del conducto decorativo : 582-908/568-1018
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 46
 Dist mín resp zonas coocc eléct : 550
 Dist mín resp zonas coocc gas : 650
 Peso neto (kg) : 20,209
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Máxima extracción de aire (m³/h) : 430
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 385.0
 Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 311
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 843
 Numero de lámparas : 3
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
 Código EAN : 4242003832042
 Potencia de conexión (W) : 165
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared

Accesorios opcionales

LZ53450	Set de recirculacion tradicional
LZ12CXC56	Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior)
LZ12365	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12265	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ11CX116	Set recirc. Alta eficiencia Antipolen
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



4 242003 832042

iQ500, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic LC98BIP50

Equipamiento

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- TouchControl
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 843 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Muy silenciosa: sistema de insonorización especial.
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Desconexión automática temporizada

Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm

