

FAB5RDUJ5

Frigorífico, 50's Style , Monopuerta, Libre instalación, Posición bisagra: Derecha, Decorado / Especial, Union Jack, Estático, D



TIPOLOGÍA

Familia: Frigorífico • Instalación: Libre instalación • Categoría: Monopuerta • Sistema de refrigeración: Estático •
Descongelación: Automático • Posición bisagra: Derecha • Tipo de bisagra: Estándar • Código EAN: 8017709299569

ESTÉTICA

Color: Decorado / Especial • Decoración/Color especial: Union Jack • Acabado: Brillante • Estética: 50's Style • Diseño:
Abombado • Material de la puerta: Termomoldeada • Tipo de tirador: Fija • Tirador: Externo • Color tirador: Cromo • Material de
los laterales: Chapa • Color laterales: Azul • Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado • Color del perfil de los
cajones: Cromado • Color del perfil del estante de vidrio: Cromado

INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Número estantes regulables: 2 • Tipología estantes regulables: Cristal • Iluminación interna frigorífico: Sí • Tipo de iluminación
interior frigorífico: Led

CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Número compartimentos de puerta regulables: 1 • Compartimento portaobjetos con perfil metálico: Sí • Número de
compartimento portabotellas: 1 • Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí

OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO

INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de control de la temperatura: Electrónico • Tipo de compresor: Estándar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019

Annual energy consumption: 61 kWh/a • Clase de eficiencia energética del modelo: D • Volumen neto total: 34 l • Volumen total compartimento frigorífico: 34 l • Airborne acoustical noise emission class: C • Clase climática: SN, N, ST, T • EEI: 79 %

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 60 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Largo del cable de alimentación: 100 cm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

DISPONIBLE TAMBIÉN

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensions: 725x404x500 mm • Ancho del producto (mm): 404 mm • Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 707 mm • Altura con patas: 725 mm • Profundidad sin tirador: 500 mm • Profundidad del producto con tirador: 570 mm • Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°: 800 mm • Profundidad espaciador: 30 mm • Peso neto (kg): 25.000 kg

