

## SI7844B

ENCIMERA 70/75CM, INDUCCIÓN , SEMIFILO, BASE  
CRISTAL  
VITROCERÁMICO, NEGRO

EAN13: 8017709254933

### ESTÉTICA

- Empotrado: Semialineado
- Dimensión: 78 cm
- Alimentación: Eléctrico
- Tipología: Inducción
- Estética: Universal
- Color: Negro
- Tipo de regulación mandos: Touch control
- 4 zonas de cocción
- Opción Multizona (385x230)
- Anterior izquierda - Inducción - individual - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 21 cm
- Posterior izquierda - Inducción - individual - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 21 cm
- Anterior derecha - Induzione - único - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 21 cm
- Posterior derecha - Inducción - individual - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 21 cm
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Seguridad de encendido accidental
- Timer final de cocción
- Sonda electrónica de temperatura
- Detector de presencia de recipientes
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- 15 niveles de potencia
- Paro automático en caso de derrames



### Funciones





**ECO-LOGIC:**

La opción ECO-logic limita el consumo total de energía en el valor promedio (3,0 kW) instalado en los hogares, por lo que puede usar simultáneamente otros electrodomésticos



**Touch-Control:**

Los mandos Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, se pueden activar la función con un simple toque.



**Bloqueo mandos:**

La opción bloqueo mandos, presente en el aparato, le permite bloquear todas las funciones y establecer programas y funciones, para una total seguridad sobre todo en la presencia de niños.



**Opción Booster:**

La opción Booster presente en la encimera de inducción, permite que la placa funcione a plena potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



**Timer:**

Uso del temporizador se puede programar fuera de las zonas de cocción después de un tiempo de operación determinado, variable de 1 a 99 minutos. Al finalizar la hora programada, la placa se apaga y emite pitidos.



**Tiempo transcurrido:**

La función le permite comprobar el tiempo transcurrido desde el inicio de la cocción.



**Indicador de calor residual:**

En las encimeras vitrocerámicas, tras apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual muestra si la zona está todavía caliente, lo que permite mantener la comida caliente. Cuando la temperatura cae por debajo de 60 ° C se apaga la luz.



**Sistema e sobrecalentamiento:**

Sistema anti-recalentamiento, que provoca el paro de la encimera cuando esta supera la temperatura de seguridad.



**Anti-derrames:**

Especial dispositivo anti-derrames, para la encimera en presencia de abundante líquido.

**Multi zona:**

Con las zonas de cocción multi zona la encimera se pueden usar como dos grandes espacios de cocina, o divididos en zonas separadas.

Adaptándose automáticamente al tamaño y la posición del recipiente y se calienta sólo el área necesaria, asegurando la mejor distribución del calor y la máxima eficacia.



**Estandar:**

modo de instalar, que es adaptarse a cualquier tipo de cocina.



**Inducción:**

La encimera de inducción funciona mediante bobinas circulares que emiten un campo magnético sólo en contacto con un recipiente desde el fondo de un material ferroso, a la que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad. La función le permite comprobar el tiempo transcurrido desde el

**SMEG España**  
**Hidráulica, 4**  
**P. I. Ferreria**  
**08110 Montcada I Reixac (Barcelona)**  
**Tel.: +34 93 56 50 250**  
**Fax : +34 93 56 44 310**

