

**Mantén tu cocina limpia y fresca**

De diseño sencillo para adaptarse a cualquier cocina, esta eficaz campana elimina los olores para mantener el ambiente de tu cocina siempre fresca.

---

Campana de extracción Beta de 60 cm, 3 velocidades (max 600 m<sup>3</sup>/h, 68 dB (A)), Salida 150 mm, Iluminación LED, Inox, Clase C

**Ventajas y características****Te garantiza que el aire de tu cocina ¡siempre estará fresco y limpio!**

Los tres niveles de potencia te ofrecen la potencia de extracción precisa para cada situación: máxima para freír y mínima para cuando sólo quieres renovar el aire de la cocina.

- Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m<sup>3</sup>/h / 295 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora alta/baja: 71/51 dB(A)
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio

**¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los electrodomésticos de tu cocina?**

Los filtros modulares de aluminio de esta campana son definitivamente de bajo mantenimiento. Si toca limpiarlos tan sólo necesitas meterlos en el lavavajillas.

### Especificaciones de producto

PNC	942 022 033	Consumo en modo Apagado (W)	0.01
EAN	7332543610808	Absorción del motor, W	210
Clase	C	Presión Máx, Pa	435
Color	Inox antihuellas	Alto Máx.	1180
Chimenea	Incluida	Alto (mm)	678
Válvula antirretorno	Sí	Ancho (mm)	598
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	Fondo (mm)	450
Filtro de carbón opcional	ECFB01	Salida de aire (mm)	150
Consumo energético anual (kWh/año)	96.4	Dist. instalación placa eléctrica	50
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	415	Dist. instalación placa gas	65
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	250	Nº de motores	1
Índice de eficiencia fluodinámica	15.3	Nº de velocidades	3
Clase de eficiencia fluodinámica	D	Hob2Hood	No
Eficiencia lumínica (lux/W)	46	Nº de filtros	2
Clase de eficiencia lumínica	A	Tipo de filtro	Cartuchos lavables de aluminio
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1	Voltaje (V)	220-240
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C	Frecuencia (Hz)	50
Potencia mínima	295 m3/h	Longitud del cable (m)	1.5
Potencia máxima	600 m3/h	Tipo de enchufe	Euro
Nivel de ruido mínimo	51 dB(A)		
Consumo en Stand by (W)	0		

