



Abre la puerta para un secado natural con AirDry

El lavavajillas con AirDry abre automáticamente la puerta al final de cada ciclo, permitiendo que entre aire fresco en el interior, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. Secado automático sin esfuerzo.

Lavavajillas AirDry integrable de 45 cm con capacidad para 9 cubiertos, motor Inverter, Display LED, 5 programas a 3 temperaturas, doble brazo aspersor, programa Rápido en 30 minutos, puerta deslizante, 48 dB(A)

Ventajas y características



Dual Spray Arm, todos tus platos limpios

El agua llegará a cada vaso y plato de tu vajilla gracias al doble brazo aspersor, que permite que el agua llegue a todos los rincones.



Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario

El programa rápido es ideal cuando dispones de poco tiempo, con cargas ligeras tratadas en tan solo 30 minutos. La vajilla limpia, según tu horario.



Mayor frescura con el programa de enjuague y prelavado

Si tardas unos días en llenar el lavavajillas, el programa de enjuague y prelavado evitará la acumulación de olores mientras tanto. Los chorros de agua eliminan los restos de comida de platos y cristalería, asegurándose de que la cocina se mantenga fresca.

- Instalación: Integrable
- Clasificación Energética: A/A/A
- Nº de cubiertos: 9
- Nivel de ruido: 49dB
- Consumo de agua y energía: 9.9 l, 0.778 kWh para el programa de Eco 50
- 5 programas, 3 temperaturas
- Programas del lavavajillas: 160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado
- Inicio diferido: 3 horas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Bastidores placa fija
- Cesto para cubiertos
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 450 x 550

Instalación PerfectFit, sin necesidad de recortar el zócalo

PerfectFit facilita la instalación de los lavavajillas integrables, para que puedas montarlos en cualquier cocina. Se adapta a cualquier nicho, incluso en altura, y elimina la necesidad de recortar el zócalo gracias al sistema de puerta deslizante.

Un secado el triple de eficiente con AirDry

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

Especificaciones de producto

PNC	911 079 050	Consumo de agua (L) (2010/30/EC)	9.9
EAN	7332543718221	Eficacia de lavado (2010/30/EC)	A
Tipo	Integrable	Eficacia de secado (2010/30/EC)	A
Cubiertos	9	Programa Declarado (2010/30/EC)	Eco 50
Clasificación Energética (2010/30/EC)	Clase A+	Duración del programa estándar (min):	240
Nivel de ruido (dB(A))	49	Duración del programa «en espera» en minutos	1
Nº de programas	5	Motor	Inverter
Nº de temperaturas	3	SoftGrips	No
Programas	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado	SoftSpikes	No
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Selección de programas, Resetear	Apertura automática puerta AirDry	Sí
Sistema QuickSelect	No lleva	Apagado automático	No
Cesto superior	Fijo	Cesto superior	Estantes taza plegable
Material de la cuba	Acero inoxidable	Cesto inferior	Bastidores placa fija
Tercera bandeja MaxiFlex	No	Beam-On-Floor	No
Bandeja para cubiertos	No lleva	Dispositivo antifugas	Flotador
Luz interior	No	Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Consumo energético anual (kWh)	222	Instalación en altura	No
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC)	0.778	Voltaje (V)	220-240
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.5	Frecuencia (Hz)	50
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC)	2772	Medidas (mm)	818x446x550
		Longitud del cable (m)	1.5
		Potencia (W)	1950

