

**Abre la puerta para un secado natural con AirDry**

El lavavajillas con AirDry abre automáticamente la puerta al final de cada ciclo, permitiendo que entre aire fresco en el interior, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. Secado automático sin esfuerzo.

**Ventajas y características****Un secado el triple de eficiente con AirDry**

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

- Instalación: Integrable
- Inicio diferido: 3 horas
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Bastidores placa fija
- Cesto para cubiertos
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 600 x 550

**Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario**

El programa rápido es ideal cuando dispones de poco tiempo, con cargas ligeras tratadas en tan solo 30 minutos. La vajilla limpia, según tu horario.

**Tranquilidad total con el programa de mantenimiento MachineCare**

El programa MachineCare está diseñado para mantener el lavavajillas funcionando al máximo. Cuando se combina con nuestro detergente de limpieza especial, la grasa y la cal se eliminan, para un mejor rendimiento y platos más limpios.

**Instalación PerfectFit, sin necesidad de recortar el zócalo**

PerfectFit facilita la instalación de los lavavajillas integrables, para que puedas montarlos en cualquier cocina. Se adapta a cualquier nicho, incluso en altura, y elimina la necesidad de recortar el zócalo gracias al sistema de puerta deslizante.

**Mayor frescura con el programa de enjuague y pre-lavado**

Si tardas unos días en llenar el lavavajillas, el programa de enjuague y prelavado evitará la acumulación de olores mientras tanto. Los chorros de agua eliminan los restos de comida de platos y cristalería, asegurándose de que la cocina se mantenga fresca.

#### Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable	Beam-On-Floor	No
Nº de cubiertos	13	Dispositivo antifugas	Flotador
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	E	Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	49	Instalación en altura	No
Nº de programas	5	Voltaje (V):	220-240
Nº de temperaturas	3	Frecuencia (Hz)	50
Programas	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Medidas (mm)	818x596x550
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Selección de programas, Resetear	Longitud del cable (m)	1.5
Sistema QuickSelect	No lleva	Potencia (W)	1950
Cesto superior	Fijo	PNC	911 539 306
Material de la cuba	Acero inoxidable	EAN	7333394012490
Tercera bandeja MaxiFlex	No		
Bandeja para cubiertos	No lleva		
Luz interior	No		
Motor	Inverter		
SoftGrips	No		
SoftSpikes	No		
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	Sí		
Cesto superior	Estantes taza plegable		
Cesto inferior	Bastidores placa fija		
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar		

